QGD-1600P-8G

Tipo de administración	Administrado por web
CPU	Procesador Intel® Celeron® J4115 de cuatro núcleos, 1,8 GHz (velocidad de transmisión en ráfaga de hasta 2,5 GHz)
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Memoria del sistema	8 GB
Compartimiento de la unidad	2 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	47,2 × 436,2 × 326,2 mm
Peso (neto)	4,41 kg
Peso (bruto)	5,56 kg
Temperatura de operación	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Humedad relativa	5 % a 95 % sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)
Certificaciones	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM
Compatibilidad electromagnética	CLASE A, UL62368
Jumbo Frames	9 k
QTS incorporado	Yes
Unidad de punto flotante	Yes
Procesadores de gráficos	Intel® HD Graphics 600
Administración de LCD	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Memoria máxima	8 GB (2 de 4 GB)
Ranura de memoria	2 SODIMM DDR4
Memoria Flash	4 GB (protección de SO de arranque dual)
Compatibilidad de la unidad	Compartimientos de 2,5″ : Unidades de estado sólido de 2,5″ Discos duros de 2,5″
Intercambiables sin desconexión	Yes
Ranuras SSD M.2	Opcional a través de adaptador PCIe

Compatible con la aceleración de caché de SSD	Yes
Archivo de Sistema: Disco duro interno	EXT4
Archivo de Sistema: Disco duro externo	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT (licencia opcional)
Botones	Botón de encendido de fuente de alimentación (PSU) de dispositivo Botón de encendido del host Botón de restablecer host (carga predeterminada) Botón de restablecer conmutador
Indicadores LED	Por puerto: Enlace/Actividad/Velocidad/PoE Por sistema: Advertencia/PoE/Ventilador
Número de puertos	16
Puerto de administración	1
1 GbE (RJ45)	14
1GbE SFP/RJ45 Combo Ports	2
Total de puertos PoE	16
Equipo de fuente de alimentación (PSE) PoE (802.3af, 15,4 W)	Puertos 1-16
Equipo de fuente de alimentación (PSE) PoE+ (802.3at, 30 W)	Puertos 1-16
Equipo de fuente de alimentación (PSE) PoE++ (802.3bt, 60 W)	Puertos 1-4
Salida de potencia PoE	Puertos 1-4 (60 W), Puertos 5-16 (30 W)
Capacidad máxima total de PoE	370W
Ranura PCIe	Ranura 1: PCIe Gen2 (x2) Ranura 2: PCIe Gen2 (x2)
Puerto USB 3.0	1
Puerto USB 2.0	2
Puerto USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)	Opcional a través de adaptador PCIe
Diseño	Montaje en rack
Salida HDMI	1

Descripción de la fuente de alimentación	Unidad de la fuente de alimentación interna
Máx. consumo energético	418W
Tipo de alimentación de entrada	CA
Rango de tensión de entrada	100-240VCA, 50/60 Hz
Tabla de direcciones MAC	8K
Throughput total sin bloqueo	16 Gbps
Capacidad de conmutación	32 Gbps
Interfaz de administración	CLI/Web
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint)	Yes
Ventilador	Sistema: 2 unidades de 4 cm (12V CC)
Normas admitidas	IEEE 802.3 10Tx de Ethernet IEEE 802.3u 100Tx Fast Ethernet IEEE 802.3ab para 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x de control de flujo en full duplex (comunicación dúplex) IEEE 802.3af/at/bt Alimentación a través de Ethernet (PoE) LAN virtual (VLAN) IEEE 802.1q Protocolo de Calidad de Servicio (QoS) para priorización de tráfico IEEE 802.1p
Garantía	2 años

QNAP

DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR TELSA MAYORISTA
Oriente 65A No. 2848, Asturias, Cuauhtémoc, 06850, CDMX, México
Tels.: +52 (55) 5740 2142 / 5740 0606 • ventas@telsa.com.mx • www.telsa.com.mx
Síguenos en: Twitter.com/TelsaMayorista • Facebook.com/TelsaMexico

telsa®
La Alternativa en Conectividad
Más de 33 años de experiencia en soluciones de TIC

Contáctanos:

QGD-1600P-4G

Tipo de administración	Administrado por web
CPU	Procesador Intel® Celeron® J4115 de cuatro núcleos, 1,8 GHz (velocidad de transmisión en ráfaga de hasta 2,5 GHz)
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Memoria del sistema	4 GB
Compartimiento de la unidad	2 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	47,2 × 436,2 × 326,2 mm
Peso (neto)	4,41 kg
Peso (bruto)	5,56 kg
Temperatura de operación	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Humedad relativa	5 % a 95 % sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)
Certificaciones	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM
Compatibilidad electromagnética	CLASE A, UL62368
Jumbo Frames	9 k
QTS incorporado	Yes
Unidad de punto flotante	Yes
Procesadores de gráficos	Intel® HD Graphics 600
Administración de LCD	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Memoria máxima	8 GB (2 de 4 GB)
Ranura de memoria	2 SODIMM DDR4
Memoria Flash	4 GB (protección de SO de arranque dual)
Compatibilidad de la unidad	Compartimientos de 2,5" : Unidades de estado sólido de 2,5" Discos duros de 2,5"
Intercambiables sin desconexión	Yes
Ranuras SSD M.2	Opcional a través de adaptador PCIe

Compatible con la aceleración de caché de SSD	Yes
Archivo de Sistema: Disco duro interno	EXT4
Archivo de Sistema: Disco duro externo	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT (licencia opcional)
Botones	Botón de encendido de fuente de alimentación (PSU) de dispositivo Botón de encendido del host Botón de restablecer host (carga predeterminada) Botón de restablecer conmutador
Indicadores LED	Por puerto: Enlace/Actividad/Velocidad/PoE Por sistema: Advertencia/PoE/Ventilador
Número de puertos	16
Puerto de administración	1
1 GbE (RJ45)	14
1GbE SFP/RJ45 Combo Ports	2
Total de puertos PoE	16
Equipo de fuente de alimentación (PSE) PoE (802.3af, 15,4 W)	Puertos 1-16
Equipo de fuente de alimentación (PSE) PoE+ (802.3at, 30 W)	Puertos 1-16
Equipo de fuente de alimentación (PSE) PoE++ (802.3bt, 60 W)	Puertos 1-4
Salida de potencia PoE	Puertos 1-4 (60 W), Puertos 5-16 (30 W)
Capacidad máxima total de PoE	370W
Ranura PCIe	Ranura 1: PCIe Gen2 (x2) Ranura 2: PCIe Gen2 (x2)
Puerto USB 3.0	1
Puerto USB 2.0	2
Puerto USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)	Opcional a través de adaptador PCIe
Diseño	Montaje en rack
Salida HDMI	1

Descripción de la fuente de alimentación	Unidad de la fuente de alimentación interna
Máx. consumo energético	418W
Tipo de alimentación de entrada	CA
Rango de tensión de entrada	100-240VCA, 50/60 Hz
Tabla de direcciones MAC	8K
Throughput total sin bloqueo	16 Gbps
Capacidad de conmutación	32 Gbps
Interfaz de administración	CLI/Web
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint)	Yes
Ventilador	Sistema: 2 unidades de 4 cm (12V CC)
Normas admitidas	IEEE 802.3 10Tx de Ethernet IEEE 802.3u 100Tx Fast Ethernet IEEE 802.3ab para 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x de control de flujo en full duplex (comunicación dúplex) IEEE 802.3af/at/bt Alimentación a través de Ethernet (PoE) LAN virtual (VLAN) IEEE 802.1q Protocolo de Calidad de Servicio (QoS) para priorización de tráfico IEEE 802.1p
Garantía	2 años

QNAP

DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR TELSA MAYORISTA
Oriente 65A No. 2848, Asturias, Cuauhtémoc, 06850, CDMX, México
Tels.: +52 (55) 5740 2142 / 5740 0606 • ventas@telsa.com.mx • www.telsa.com.mx
Síguenos en: Twitter.com/TelsaMayorista • Facebook.com/TelsaMexico

telsa®
La Alternativa en Conectividad
Más de 33 años de experiencia en soluciones de TIC

Contáctanos: