GANZ

Cámara Mini domo IP IR de interior / exterior de 2MP / 4MP

GANZ PixelPro

ZN-VD2F / 4F

Cámara de Red

Características:

- Lente fija de 2.8 mm
- IR inteligente de hasta 49 '
- Funcionamiento Día/Noche & True WDR
- 12VDC, 24VAC, PoE
- IP67, IK10
- Apto para uso interior o exterior.

Accessorios:

Caja de conexiones
ZA-JB-M

CBC GROUP CBC AMERICA

ZN-VD2F / 4F

Cámara Mini domo IP IR de interior / exterior de 2MP / 4MP

Especificaciones

Modelo	ZN-VD2F28-DL	ZN-VD4F28-DL
Sensor de imagen	IMX307	OV4689
Píxeles efectivos	1920 x 1080 (2MP)	2592 x 1520 (4MP)
iluminación mínima	Color: 0.1 Lux@ (F1.2)	
Rendimiento día / noche	True Day / Night (ICR)	
Umbral día / noche	SW seleccionable	
Amplio rango dinámico	True WDR	
Iris	Iris fijo	
Reducción digital de ruido	3D DNR	
Lente	Lente fija de 2.8 mm	
Campo de visión (H/V/D)	111° / 62° / 129°	106° / 60° / 124°
LED IR	LED IR INTELIGENTES (49' Rango)	
Máx. Resolución	1920 x 1080/30fps	2592 x 1520/25fps
Compresión de Imagen	H.264 / H.265	
Salida analógica	Sí (solo instalación)	
Velocidad de bits (VBR +)	Sí	
Compresión de audio	G.711	
Corriente	Triple Streaming (2 x H.264 / H.265 + 1 x Jpeg)	
Entrada / salida de audio	No	1 / 1
Máscara de privacidad	Seleccione hasta 4 áreas diferentes.	
Máscara de privacidad	Sí	
Entrada / salida de alarma	No	1 / 1
Fuente de alimentación	12VDC / PoE (Class-1)	
Temperatura de funcionamiento	Temperatura inicial: - 14°F ~ 122°F (-10 °C ~ 50 °C)	
Humedad de funcionamiento	0% - 90%, Sin condensación	
Material	Policarbonato	Fundición a presión de aluminio
Dimensiones	4.5" x 3.2" / 114mm (pi) x 81.8mm (h)	
Peso	1.1 lbs / 0.5kg	
Certificaciones	IP67, IK10, Onvif Profile S	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GANZ by CCC

DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR TELSA MAYORISTA

Tels.: +52 (55) 5740 2142 / 55 5740 0606 • ventas@telsa.com.mx • www.telsa.com.mx

Síguenos en: Twitter.com/TelsaMayorista • Facebook.com/TelsaMexico

telsa® La Alternativa en Conectividad

Más de 33 años de experiencia en soluciones de TIC

Contáctanos: