



Cámara IP de Domo para exteriores, lente varifocal con infrarojo de 4MP



ZN8-VD4M212-NIR

Características:

- CMOS de escaneo progresivo de 1/3 "
- Lente motorizada 2.7-12mm
- 4 megapíxeles
- Infrarojo inteligente de hasta 98 '
- 3D DNR, dWDR
- Soporta ROI, Modo Corredor, HLC
- Resistencia IP67 a prueba de polvo y agua, IK10

ZN8-VD4M212-NIR

Cámara IP de Domo para exteriores, lente varifocal con infrarojo de 4MP

■ Especificaciones

Modelo	ZN8-VD4M212-NIR
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3 "
Iluminación mínima	Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON); B / N: 0LUX @ (LED IR ENCENDIDO)
Rendimiento día / noche	True Day / Night (ICR)
Amplio rango dinámico	Digital WDR / >120dB
Velocidad de disparo	1/5s-1/20000s
Auto Iris	Fijo
Reducción digital de ruido	2D / 3D
Lente	Lente motorizado 2.7-12mm
Campo de visión	90° ~ 35°
LED IR	15 LED IR (rango de 98 ')
Max. Resolución	2592*1520/2560*1440/20fps,2304*1296/30fps,1920x1080/30fps
Compresión de video	H.264/265, MJPEG
Velocidad de bits (CBR / VBR)	Corriente principal: 500kb-12000kb; Subtransmisión 100kb-6000kb
Compresión de audio	G.711, RAW_PCM
Corriente	Stream1 2592*1520/2560*1440/2304*1296/1920x1080 Stream 2 D1 a QVGA
Ajuste de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez
Protocolos de red	IPv4,802.1x, HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP / IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP / RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, Unicast y Multicast
Activador de alarma	Perímetro, Cercas virtuales simples, Cercas virtuales dobles, Merodeador, Múltiple merodeador, Objeto izquierdo, Objeto eliminado, Velocidad anormal, Conversación, Estacionamiento ilegal, Señal defectuosa, Detección de movimiento, Desconexión de red, Alarma de disco, Alarma de E / S
Vídeo RTSP	RFC2326 estándar, compatible con QuickTime / VLC Player
Seguridad	Autenticación de seguridad del usuario, reinicio, hardware Watch Dog
Lenguaje web	Inglés, chino, polaco, italiano, portugués, español, ruso, francés, checo, húngaro (marca Sunell)
Sistema de compatibilidad	Onvif
Ethernet	1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
Fuente de alimentación	12VDC / PoE (24VAC Opcional)
El consumo de energía	3W (LED IR apagado) / 5W (LED IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	Temperatura inicial: -22 °F ~ 140 °F (-30 °C ~ 60 °C) Temperatura de trabajo: -40 °F ~ 140 °F (-40 °C ~ 60 °C)
Humedad de funcionamiento	0% - 90% RH
Dimensiones	5.1" (Ø) x 4.4" / 130mm (Ø) x 112mm
Peso	2.0 lbs / 900g
Certificaciones	CE, FCC, Onvif, IP67, IK10

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR TELSA MAYORISTA

Tels.: +52 (55) 5740 2142 / 55 5740 0606 • ventas@telsa.com.mx • www.telsa.com.mx

Síguenos en: Twitter.com/TelsaMayorista • Facebook.com/TelsaMexico



Contáctanos: