

Aisladores, interfaces de fibra óptica y amplificadores de línea

Interfaz fibra óptica de plástico <> RS232 Industria

Mod. 81201

No siempre ponen a disposición las interfaces RS232 la energía necesaria para poder trabajar con la solución elegante de las interfaces de fibra óptica que trabajan sin tensión de abastecimiento. Especialmente en la gama de interfaces para portátiles, las medidas energéticas para prolongar la duración de trabajo alcanzable llevan a que la longitud de transmisión máxima de la fibra óptica de 100m se alcance más con seguridad. En estos casos la interfaz FO <> RS232 Industrial con abastecimiento propio de tensión ofrece la posibilidad de solucionar el problema.



Aplicación: Acomplamiento PC vía fibra óptica

Características de producto:

- Transmisión de las líneas de datos RxD y TxD
- Separación galvánica de casi cualquier altura entre los aparatos unidos
- Abastecimiento propio de tensión, por tanto
- Aplicable independientemente de la resistencia de la interfaz RS232 conectada
- Apta ilimitadamente para interfaces de portátiles
- Además gama de tensión de abastecimiento hasta 24V
- Suministro opcional con o sin fuente de alimentación:
- Equipo de alimentación, en caso de necesidad pedir como accesorio separado.
- Sin necesidad de ajustar los parámetros de transmisión
- Caja apta para el montaje en rail DIN
- Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
- Alta resistencia a las perturbaciones para un ambiente industrial
- Estricta emisión de perturbaciones para zonas de vivienda y comerciales