

DESCRIPCIÓN DEL Q48™

El Qualstar Q48 está diseñado para proporcionar un rendimiento y valor superiores para los entornos de copia de seguridad, recuperación y archivo. El Q48, rico en funciones y compacto en un factor de forma de montaje en rack de 4U de 19 pulgadas, ofrece una capacidad y un rendimiento sobresalientes al tiempo que ofrece una solución rentable. Aunque de tamaño compacto, el Q48 ofrece rendimiento y escala de capacidad al actualizar de una a cuatro unidades y de la tecnología LTO-6 o LTO-7 a LTO-8, lo que ofrece una protección tangible de la inversión.

VENTAJAS

- Utiliza tecnología de unidad de cinta LTO
- 48 ranuras de cartucho, cuatro cargadores de 12 ranuras
- Puerto de E / S configurable con 3 ranuras
- Hasta 4 unidades LTO-6, LTO-7 o LTO-8 de media altura
- Hasta 1.44PB con compresión LTO-8 a 2.5: 1
- 4U de altura x 19 pulgadas para montaje en rack
- El lector de código de barras viene de serie para un inventario rápido
- La gestión remota simplifica la administración de TI
- Fuentes de alimentación únicas u opcionales (redundantes)

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS CLAVE

Desde una fácil instalación hasta un fácil mantenimiento, el Q48 está diseñado para una fácil operación. La interfaz de administración remota (RMI) integrada permite a los administradores de TI configurar, administrar y diagnosticar de forma remota las operaciones de la biblioteca. El panel de control a bordo del operador, gráfico, fácil de usar y con menú, está disponible para la operación en el sitio. Todos los componentes reemplazables en el campo, como las unidades, la fuente de alimentación y la placa del controlador son extraíbles sin herramientas complejas.



Biblioteca de cintas LTO de gama media diseñada para entornos SMB y distribuidos.

Especificaciones del Q48

Tipo de unidad	LTO Ultrium 6, 7 o 8
Interfaces de la unidad	SAS o FC
Número de unidades de cinta	1-4
Número de ranuras de cartucho	48
Puerto / ranuras de E / S	3
Capacidad nativa - LTO-6	120TB
Capacidad máxima comprimida (2.5: 1) - LTO-6	300TB
Capacidad nativa - LTO-7	288TB
Capacidad máxima comprimida (2.5: 1) - LTO-7	720TB
Capacidad nativa - LTO-8	576TB
Capacidad máxima comprimida (2.5: 1) - LTO-8	1.44PB
Tasa de datos nativos - LTO-6	Hasta 160MB/s
Tasa de datos nativos - LTO-7	Hasta 300MB/s
Tasa de datos nativos - LTO-8	Hasta 300MB/s
Lector de código de barras	Standard
Kit de montaje en rack	Standard
Altura	4U (6.9" / 17.5cm)
Anchura	17.6" / 44.7cm
Profundidad	29.1" / 74.0cm
Peso	44 lb / 20 kg (sin cintas)
Energía (voltaje de entrada / consumo)	100-240 VAC (50-60 Hz) / 300W
Garantía	2 Años

VENTAJAS CONSISTENTES

- Interfaz de gestión remota (RMI)
- Cifrado basado en la unidad
- Aprovechar las inversiones a través de la escalabilidad.
- Integración simple en entornos existentes.
- Lector de código de barras integrado
- Fácil mantenimiento y servicio sencillo.
- Compatible con tecnología de cinta de próxima generación

QUALSTAR, REPRESENTADO EN MÉXICO POR TELSA MAYORISTA

Tels.: (55) 5740 2142 / (55) 5740 4630 • ventas@telsa.com.mx • www.telsa.com.mx